

Abgas-Werkstatt Fehlermeldung; Saugrohrklappe defekt

Beitrag von „Bernd S“ vom 28. Juni 2012 um 12:55

hast Du das schon mal gemacht? Was muss ich alles abbauen, um an das Saugrohr ranzukommen? Welche Dichtungen brauche ich neu?

Ja, erst letzte Woche....

Die Einspritzleitung von der Hd-Pumpe zu den Commonrail-Leisten muß ab; eine Kabelbrücke im hinteren Bereich, sowie das Ansaugrohr, das zu den Klappen führt.

(inkl. Drosselklappe)

Das wars im großen und ganzen..

Dichtungen würde ich alle ersetzen.

Meinst Du es ist sinnvoll was gebauchtes zu nehmen, oder sind die alle gleich "schlecht" und halten kaum 100.000km? Bei nem Verwerter könnte ich ein optisch gutes Teil für knapp 100€ bekomme...

Gibt's auch teilweise mal in der Bucht.

Aber das ist schwer zu sagen.... Man kann die Funktion vorher ja nicht prüfen....

Die mechanische Funktion, also Koppelstange aushängen, und die Klappen von Hand bewegen, war auch bei meinen ausgebauten Klappen völlig unauffällig.

Ich denke mal, daß im Antrieb, also Stellmotor und Getriebe, eine Art Soll - Istwert Vergleich abgefragt wird, und genau diese Funktion wird es auch sein, die die Fehlermeldung verursacht.