Abgas-Werkstatt Fehlermeldung; Saugrohrklappe defekt

Beitrag von „fantomaz“ vom 20. August 2014 um 23:03

So, heute Nachmittag war es endlich soweit 😊

Die alten Klappen raus, überarbeitete rein und das Saugrohr saubermachen. Als einziges Problem stellte sich die Druckleitung zw. den CommonRails dar, sie musste ab, damit die Saugklappen mitsamt den Stellmotoren abgenommen werden konnten. Einige Winkel und verklippste Leitungen mussten ebenso mit sanfter Gewalt gezwungen werden aus dem Weg zu gehen, dann aber ging es.

Um das Saugrohr zu säubern haben wir ein Spray von LM genommen, es ist für Dieselmotoren geeignet und hat den gut 2mm dicken schwarzen Pampnenbrei angelöst. Nach Einwirken dann mit einem Kärcher rein und pusten bis der Arzt kommt. Was ´ne Brühe.....

Fotos konnte ich leider keine machen, wir waren einfach zu eingesaut von der Öl/Russ Mischung und das wollte ich weder meiner Kamera, noch meinem iPhone antun - man bekommt das Zeug kaum von den Händen wieder ab!

Was mir sehr positiv an dem Austauschkit gefallen hat: das Gestänge für den Stellmotor! Es ist aus Metall als ganzes Stück gebaut, hat oben und unten jeweils einen stabilen Kunststoffkopf mit einer Feder, die auch aus Federstahl ist!

Fehlerspeicher noch gelöscht und nun mal schauen ob die gelbe Lampe endlich Ruhe gibt!

Alexander