

Handschuhfach ausbauen/Lüftermotor

Beitrag von „Grella“ vom 26. April 2015 um 19:42

Ich habe heute auch den Lüftermotor ausgebaut, gereinigt, die Läger geölt und wieder eingebaut (Touareg I GP).

Als erste die Verkleidung im Fußraum entfernen (3 Klipps - rote Pfeile)

[1. Abdeckung Fussraum.jpg](#)

Von unten sieht man die Motorverkleidung und davor ist ein Lüftungskanal. Der muss weg.

[2. hinter der Abdeckung.jpg](#)

Dann den Motor ausbauen. Der Motor ist mit 7 Schrauben SW5,5 gefestigt.

[3. Motorverkleidung.jpg](#)

Wenn man den Motor in der Hand hat, sieht man die 4 Gummihalterungen. Diese Gummis in Richtung Lüfterrad drücken, dann kommt man an das untere Lager heran.

[4. Gummi.jpg](#)

Das sieht dann so aus und muss gereinigt werden.

[5. Motor.jpg](#)

Bei der Montage muss man auf die beiden Kabel (roter Pfeil) aufpassen, damit sie nicht am Lüfter schleifen.

[6. Kabel.jpg](#)

Und dann alles wieder im umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.

Gruß Peter