Normale Sommerreifen umrechnen auf Grabber Reifen

Beitrag von „coala“ vom 15. Februar 2024 um 08:30

Servus Stephan,

ob das nun Sommerreifen, Winterreifen, A/T oder M/Ts sind, hat ja damit nichts zu tun, welche Rad/Reifenkombination beim Fahrzeug ab Werk zulässig sind. Die jeweiligen Kombinationen aus Reifendurchmesser, Breite und Querschnittsverhältnis setzen sich immer so zusammen, dass der Abrollumfang stets annähernd gleich ist.

Die werkseitig freigegeben Kombinationen findest du hier:

Thema
Freigegebene Rad-/Reifenkombinationen beim TI

Servus,

da ja hierbei des Öfteren Unklarheiten bestehen, habe ich mal die gemäß EWG-Übereinstimmungserklärung freigegebenen Rad-/Reifenkombinationen aufgeschlüsselt.
nb: 16" bzw. 17"-Räder können natürlich nur bei Fahrzeugen mit 16" bzw. 17"-Bremsanlagen montiert werden!

Quelle: Teilegutachten 4145/07 für Touareg, Typ 7L Modelljahr 2003 bis Modelljahr 2008 (Typ-Genehmigungsnummer: e1*2001/116*0203*00 bis e1*2001/116*0203*18)

Für den TII geht es hier weiter: KLICK

Wir beginnen mit den Freigaben...

juma
23. Dezember 2008 um 20:58

Und wenn du dir die Veränderungen beim Umstieg auf andere Größen selber anschauen willst, dann bietet sich hierzu der Reifenrechner an:

Reifenrechner

Der Reifenrechner der Reifensuchmaschine berechnet ihnen schnell und einfach, ob ihre Wunschbereifung zur Serienbereifung kompatibel ist.
www.reifensuchmaschine.de

Grüße

Robert