# Kleines Treffen im Taunus

## Beitrag von "micha899" vom 7. August 2005 um 17:50

Ja, ja

nachdem unsere Gäste sich sehr mit dem Verzehr der Speisen "zurückgehalten" haben;) , musste ich heute den Tag über gerade weitermachen und "Reste" vertilgen. Der Präsident schien auf Diät zu sein, da er nur einen "Spieß" essen konnte... - dabei hatte ich Ihn doch mit vier Spießen kalkuliert -

### Es hat wieder einmal viel Spaß mit Euch gemacht!

#### @ Thomas TDI

Die Verlegung des Schlauches macht definitiv überhaupt kein Problem, im Originalzustand ist der Schlauch hinter der Strebe - die zum Einbau des Chromringes entfernt wird - verlegt. Der Schlauch wird nach Einsatz des Chrimringes ober- bzw. unterhalb der Umrandung des Chromringes verlegt, wird ohne Zusatzbefestigung gemacht. Er klappert nicht, oder ist durch das Gitter sichtbar!

### @ Breitling

Die Teile kannst Du beim 🙂 -Händler bestellen:

7L6 807 243 8Z8 Zierrahmen 7L6 853 678 B B41 Gitter

Bei den Felgen handelt es sich um die Ronal R 43 (9,5 x 20 auf 275/40 20)

Viele Grüße micha